



# Onderhoudsadvies vinyl

## ONDERHOUD

### Bescherming

De geïnstalleerde Gelasta vloer moet beschermd worden tegen voetverkeer gedurende 24 uur na installatie en zwaar voetverkeer gedurende 72 uur na de installatie zodat de vinyl en lijm kunnen stabiliseren met een constante temperatuur tussen 18 - 27°C.

### Eerste contact met water

Voorkom dat de vinyl in contact komt met water binnen 72 uur na installatie, of tot wanneer de naden zijn gelast en de randen afgewerkt of afgekit. Hierna is de lijm voldoende bestand tegen water zodat de hechtsterkte niet wordt beïnvloed.

### Reinigen en onderhoud

Goede onderhoudsprocedures helpen bij het behouden van het uiterlijk en verlengt de levensduur van een Gelasta vloer. De frequentie van het onderhoud hangt af van de gebruiksintensiteit en de hoeveelheid voetverkeer in de ruimte, de vervuilingsgraad, de kleur en het type vloer. Sommige Gelasta vloeren hebben een extra PU beschermlaag over de resistente slijtlaag. Deze lak geeft een extra bescherming tegen vervuiling en maakt het onderhoud gemakkelijker. Een PU laklaag maakt een voorbehandeling van de vloer met een beschermingsmiddel onnodig. Voor Gelasta vloeren zonder PU vernislaag kan een glansbasislaag worden aangebracht voor extra bescherming van het oppervlak. Volg de instructies van de fabrikant op bij het aanbrengen van de glansbasislaag.

Volg de schoonmaakinstructies voor Gelasta die kunnen toegepast worden vanaf 72 uur na de installatie. Vermijd voordien dat de vinylvloer in contact komt met water gezien de lijm dan nog niet volledig droog is.

### Externe omstandigheden

Een correct beheer van de externe omstandigheden kan helpen om de vloer te beschermen, wat tijd en geld bespaart op de schoonmaak ervan en die tevens de levensduur van de vloerbekleding verlengt. De meeste vervuiling is afkomstig van een externe bron en wordt door voet- en rollend verkeer mee naar binnen gebracht. Als vuil zich ophoopt onder glijdend meubilair wordt de vloer niet alleen vuil, maar ook (licht) beschadigd onder de vorm van krassen.

### Entreematten

Een juiste entreezone (schoonloopzone) is sterk aanbevolen. Goed onderhouden entreematten kunnen de vervuiling van de vloer tot wel 70% verminderen. Gelasta raadt entreematten aan van minimum twee stappen voor residentieel gebruik (minimaal zeven stappen voor projectgebruik). Reinig de entreezone regelmatig voor optimaal resultaat. Voorkom dat vezels van de entreematten samenhechten met vuil, verwijder zand en aangekleefd vuil zoals kauwgum met een spray of kauwgumverwijderaar. Vervang tijdig de entreematten zodat de schoonloopzone optimaal blijft functioneren. Plaats geen matten met een rubber of latex rug op een Gelasta vloer, aangezien deze migratie vlekken (verkleuring) kunnen achterlaten welke onherstelbaar zijn.

### Bescherming van glijdend meubilair

Goede beschermdoppen voor meubelpoten hebben een voldoende groot oppervlak, eventueel met een scharnier om te zorgen dat er een evenwijdig contact is tussen het meubilair en de vloer. Ze zijn gemaakt van een niet-absorberend materiaal om het binnendringen van vocht en vuil te voorkomen.

### Regelmatig reinigen

#### Verwijder dagelijks vuil met

- Vegen
- Stofwissen
- Stofzuigen

#### Verwijder vlekken met

- Vochtige doek
- Handpad (geen schuur spons)

#### Moppen / dweilen met

- Vochtige microvezel mop / dweil
- Traditionele dweil (zo droog mogelijk)

#### Periodiek handmatig reinigen

#### Moppen / dweilen met

- Licht vochtige mop / dweil
- Traditionele dweil (zo droog mogelijk)

## **Xtrafloor vlekverwijderaar**

Een gebruiksklaar reinigingsmiddel ontwikkeld voor het verwijderen van vlekken en dergelijke. Xtrafloor levert een assortiment onderhoudsproducten die worden aanbevolen voor het reinigen van Gelasta vloeren. Producten die zeep of ongeschikte reinigingsmiddelen bevatten zoals afwasmiddel kunnen een moeilijk te verwijderen restlaag op het oppervlak achterlaten. Dit kan afbreuk doen aan het uiterlijk van de vloer en kan gladheid veroorzaken. Xtrafloor onderhoudsproducten zijn zorgvuldig vervaardigd om de meest optimale prestaties te leveren wanneer deze gebruikt worden in overeenstemming met de instructies op de doos.

## **Belangrijk**

- Verwijder onmiddellijk gemorste vloeistoffen om te voorkomen dat ze in de vloer trekken en permanente vlekken veroorzaken.
- Een Gelasta vloer kan glad zijn als het nat is.
- Wanneer het gebruik van een neutrale detergent vereist is, volg dan steeds de adviezen van de leverancier op met betrekking tot mengen en dosering.
- Na het schoonmaken dient de vloer binnen 1 of 2 minuten droog te zijn zodat er geen restwater met schoonmaakmiddel en vuil op de vloer achterblijft.

## **Nota**

Contacteer Gelasta indien u onzeker bent over één of meerdere onderdelen van deze algemene onderhoudsinstructies.