

Symbolen Rigid Core XL



1 MM KURK
ONDERLAAG
(TOTALE DIKTE 5 MM)



NATUUR-
GETROUWE
HOUTSTRUCTUUR



XL PLANKEN:
151,30 X 22,30 CM



V-GROEF
4



ANTISLIP
DS



EXTRA
MATTE
TOPLAAG



100%
WATERPROOF



EENVOUDIGE
INSTALLATIE



GEEN
ACCLIMATISATIE
NODIG



BESTAND TEGEN DIRECT
ZONLICHT EN GROTE
TEMPERATUUR-
WISSELINGEN



ZEER
STABIEL



HOGЕ DRUK- EN
KRASBESTENDIGHEID



GELUID-
DEMPEND



MEERDERE RUIMTES
TOT 400M2 DOORLEGGEN
ZONDER DILATATIEVOEG



Zwenkwielen (intensief gebruik)

Vloerbedekking die geschikt is voor ruimtes waar gebruik wordt gemaakt van (zit-) meubelen met zwenkwielen van minimaal 2 centimeter, in een werksituatie.



Vloerverwarming

Vloerbedekking geschikt voor goed geïsoleerde ruimten waar vloerverwarming is toegepast als hoofdverwarming. Mits deze laag een temperatuurverwarming met maximale aanvoerwatertemperatuur van 40°C. Vloeroppervlak mag niet warmer zijn dan 28°C



Gebruiksklasse 34 (Intensief project gebruik)

Vloer geschikt voor zeer intensief project gebruik.