

Handleiding symbolen





Inhoudsopgave

Symbolen tapijt & vinyl	Pagina 3
Symbolen kunstgras	Pagina 6
Symbolen PVC	Pagina 7
Symbolen laminaat	Pagina 9
Symbolen EGGER Comfort & GreenTec	Pagina 11



Symbolen tapijt & vinyl

De toepassingsgebieden

De symbolen voor de toepassingsgebieden zijn gebaseerd op een serie proeven waarin wordt bepaald hoe intensief een vloerbedekking gebruikt kan worden. De toepassingsgebieden lopen van licht tot zeer intensief gebruik.



Klasse 21
Licht woongebruik
Vloer geschikt voor slaapkamers en logeerkamers




Klasse 22+
Normaal tot zwaar woongebruik
Vloer geschikt voor intensief gebruik in woonkamers, gangen en woonkeukens.




Klasse 31
licht Project gebruik
Deze vloer is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbeweging het maximale volume heeft van 1 tot 4 personen (1 persoons werkkamer).



Klasse 33
Zwaar project gebruik
Vloer geschikt voor banken, hotellobby's, publieke kantoorruimtes, restaurants, etc.



Klasse 41
Licht industrieel gebruik
Vloer geschikt voor licht industrieel gebruik.



Klasse 43
Intensief industrieel gebruik
Vloer geschikt voor intensief industrieel gebruik.



Klasse 22
Normaal woongebruik
Vloer geschikt voor gebruik in woonkamers, woonkeukens, kinder- en hobbykamers.




Klasse 23
Zwaar woongebruik
Vloer geschikt voor zeer intensief gebruik zoals werkkamers in de privésfeer.



Klasse 32
Normaal project gebruik
Deze vloer is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbewegingen een groot volume hebben. Bijvoorbeeld in een winkel, kantoren of klaslokalen.



Klasse 34
Intensief project gebruik
Vloer geschikt voor zeer intensief project gebruik.



Klasse 42
Normaal tot zwaar industrieel gebruik
Vloer geschikt voor normaal industrieel gebruik.



De eigenschappen

Vloerbedekking en vinyl heeft naast de verschillende toepassingsgebieden ook nog symbolen voor speciale eigenschappen zoals geschiktheid voor op de trap, te gebruiken in vochtige ruimtes etc. Deze zijn gebaseerd op specifieke testen.



Trappen (intensief gebruik)

Vloer die geschikt is voor gebruik op trappen met afgeronde trap-treden in een werksituatie.



Zwenkwielen (intensief gebruik)

Vloer die geschikt is voor ruimtes waar gebruik wordt gemaakt van (zit-) meubelen met zwenkwielen van minimaal 2 centimeter, in een werksituatie.



Vloerverwarming

Vloer geschikt voor goed geïsoleerde ruimten waar vloerverwarming is toegepast als hoofdverwarming. Mits het vloeroppervlak niet warmer wordt dan 28°C en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater max. 40°C bedraagt.



Antistatische vloerbedekking

Vloer waarbij de kans op elektrische schokken minimaal is (elektrische oplading door wrijving).




Akoestiek

Vloer die geluid absorbeert en bijdraagt aan een betere akoestiek in de ruimte.



Chemische reiniging

Vloer is bestand tegen chemicaliën voor vloerbekleding, volgens EN ISO 26987.



Vormvast

Tegel die vormvast is. Dimensionaal stabiel.



Trappen

Vloer die geschikt is voor gebruik op trappen met afgeronde trap-treden in een woonsituatie.



Zwenkwielen

Vloer die geschikt is voor ruimtes waar gebruik wordt gemaakt van (zit-) meubelen met zwenkwielen van minimaal 2 centimeter, in een woonsituatie.



Lichtechtheid

Vloer die kleurecht is en een UV norm heeft.



Geluiddempend

Vloer die geluid en trilling absorbeert en daardoor contactgeluid in de ruimte zelf of de ruimte daaronder verminderd.



Vlekbestendig

Vloer is vlekbestendig en makkelijk schoon te maken.



Snijvast

Vloer (vaak matten en schoonloop kwaliteiten) die niet rafelen bij het versnijden.



Brandgedrag Klasse A1 fl

Vloerbedekking die niet bijdraagt aan het ontstaan of verplaatsen van de brand.



Brandgedrag Klasse A2 fl-s2

Vloerbedekking wat nauwelijks bijdraagt aan het ontstaan of verplaatsen van de brand.



Brandgedrag Klasse B fl-s2

Tapijt en vinyl dat niet bijdraagt aan het ontstaan van brand. Radiant Panel test $\geq 8.0 \text{ kW/m}^2$, rookdichtheid s2.



Brandgedrag Klasse C fl-s2

Projecteis voor tapijt en vinyl dat niet bijdraagt aan het ontstaan van brand (vergelijkbaar met T1/B1) echter met een grotere rookdichtheid dan s1. Radiant Panel test $\geq 4.0 \text{ kW/m}^2$, rookdichtheid s2.



Brandgedrag Klasse D fl-s2

Tapijt en vinyl dat niet bijdraagt aan het ontstaan van brand echter met een grotere rookdichtheid dan s1. Radiant Panel test $\geq 3.0 \text{ kW/m}^2$, rookdichtheid s2.



Brandgedrag

Geen minimumvoorwaarde afgegeven.



Brandgedrag Klasse A2 fl-s1

Vloerbedekking wat nauwelijks bijdraagt aan het ontstaan of verplaatsen van de brand.



Brandgedrag Klasse B fl-s1

Tapijt en vinyl dat niet bijdraagt aan het ontstaan van brand. Radiant Panel test $\geq 8.0 \text{ kW/m}^2$, rookdichtheid s1.



Brandgedrag Klasse C fl-s1

Projecteis voor tapijt en vinyl dat niet bijdraagt aan het ontstaan van brand (vergelijkbaar met T1/B1) Radiant Panel test ≥ 4.5



Brandgedrag Klasse D fl-s1

Tapijt en vinyl dat niet bijdraagt aan het ontstaan van brand. Radiant Panel test $\geq 3.0 \text{ kW/m}^2$, rookdichtheid s1.



Brandgedrag Klasse E fl

Tapijt en vinyl dat niet bijdraagt aan het ontstaan van brand. Standaard brandtest, binnen privaatgebruik.



Antislip

Vloerbedekking is slipbestendig. Waarde tabel van 8 tot 12 waarbij 12 de hoogste weerstand is.

De comfortklassen

Tapijt heeft van zichzelf een luxe en comfortabele uitstraling. Hiervoor zijn de comfortsymbolen en voor deze symbolen geldt: hoe meer kroontjes, hoe hoger het poolgewicht. De hoogte van het poolgewicht bepaalt het comfort van het tapijt. Het symbool met de vijf kroontjes geeft aan dat het tapijt het hoogste poolgewicht en dus de meest luxe en comfortabele uitstraling heeft.





Symbolen Kunstgras



5 Jaar garantie



Diervriendelijk



Kindvriendelijk



Comfortabel
& zacht



Milieuvriendelijk



Made in Holland



Veerkrachtig



UV-Bestendig



Natuurlijke
uitstraling



Extra sterk



C-shape



C-squared shape



M-shape



Multi-shape



Rectangle-shape



Micro Nerve



V-shape



Waffle-shape



Semi txt



100 %
recyclebaar



Arctic cool



Brandklasse



Symbolen PVC



Klasse 31

Deze vloer is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbeweging het maximale volume heeft van 1 tot 4 personen (1 persoons werkkamer).



Klasse 33

Vloer geschikt voor hotellobby's, publieke kantoorruimtes, restaurants, etc.



Klasse 34

Vloer geschikt voor zeer intensief project gebruik.



Klasse 42

Normaal tot zwaar industrieel gebruik
Vloer geschikt voor normaal industrieel gebruik.



**Garantie
commercieel
gebruik**



**Garanatie
huishoudelijk
gebruik**



**Standaard
V-groef**



**Geaccentueerde
V-groef**



100% waterproof



**Geschikt voor
vloerverwarming**



Geluiddempend



**Zwenkwiel
bestendig**



Antistatisch



**Extra Matte
toplaag**



**Brandklasse
Bfl-S1**



Antislip



**Hoge druk-
bestendigheid**



Krasbestendig(er)



**Eenvoudige
installatie**



**Geen
acclimatisatie
nodig**



**1 mm kurk
onderlaag**



**Meerdere
ruimtes tot 400m²
doorleggen zonder
dilatatievoeg**



**Bestand tegen
direct zonlicht en
grote temperatuur-
wisselingen**



**100% PVC en
weekmakers vrij**



Zeer stabiel



Vlekbestendig



**Visgraat of
XL planken**







**Register
embossing**
Natuurgetrouwe
houtstructuur





Symbolen laminaat



Totale dikte plank in mm



Klasse 31

Deze vloer is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbeweging het maximale volume heeft van 1 tot 4 personen (1 persoons werkkamer).



Gesynchroniseerd

De diepe synchroon structuur volgt exact de houtnerf tekening wat het effect geeft van een geborstelde houten vloer.



Mineral top laag

Onregelmatig, ruw karakter



Antislip



V-groef vierzijdig



Geschikt voor vloerverwarming



Click verbinding: JUST clic Patented



Klasse 32

Deze vloer is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbewegingen een groot volume hebben. Bijvoorbeeld in een entree hotel of kantoren flat.



Deepskin

Opvallende textuur met diepte



Omnipore

Authentieke houtnerf Trouw aan het decor




Garantie



V-groef vijfzijdig



Endless Perfection



Click verbinding: UNI fit Patented



Klasse 33

Deze vloer is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbewegingen een groot volume hebben. Bijvoorbeeld in winkels, kantoren of klaslokalen.



Naturel Pore

Authentieke houtnerf trouw aan het decor



Smoothtouch


Natuurlijk en fluweelachtig oppervlak




V-groef Tweezijdig



Antistatisch



Clic verbinding



Click verbinding: CLIC it



Symbolen EGGER Comfort & GreenTec

GreenTec



100 % vrij van PVC



72 uur waterbestendig



Robuust & slijvast



Duurzaam



Klasse 33



Geïntegreerde
geluiddempende
onderlaag van kurk



Antibacterieel



100% vrij van PVC
Groen, milieuvriendelijk
en duurzaam



72 uur waterbestendig
MALFA Surface Swell
Test

Comfort



Natuurproduct



HD digitale decorprint



Elastische comfort
laag van kruk



Geïntegreerde
geluiddempende
onderlaag van kurk



Antibacterieel



Natuurproduct
Groen, milieuvriendelijk
en duurzaam



Warm & comfortabel